



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD VT-5A2 CCL - TC

De acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1907/2006, Anexo II, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n ° 453/2010

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. identificador del producto

Nombre del producto VT-5A2 CCL - TC

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Ceramic filled thermally conductive laminate for PCB material requiring thermal dissipation.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

| | |
|-------------------|--|
| Proveedor | Ventec Central Europe GmbH Morscheimer Strasse 15 67292 Kirchheimbolanden +49 6352 75326-0 salesde@ventec-europe.com |
| Fabricante | Ventec Electronics (Suzhou) Co. Ltd 308, Taishan Road, New District, Suzhou Jiangsu, P.R.C. 215129 |

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias 0086-512-68091810

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CE 1272/2008)

| | |
|------------------------------|----------------|
| Peligros físicos | No Clasificado |
| Riesgos para la salud | No Clasificado |
| Peligros ambientales | No Clasificado |

2.2. Elementos de la etiqueta

Indicaciones de peligro NC No Clasificado

2.3. Otros peligros

VT-5A2 CCL - TC

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

| | |
|--|----------------------|
| Copper Foil | 75,0% |
| Número CAS: 7440-50-8 | Número CE: 231-159-6 |
| Clasificación No Clasificado | |
| Epoxy Resin - Proprietary Formulation | 14,0% |
| Número CAS: 26265-08-7 | |
| Clasificación Skin Irrit. 2 - H315 | |
| Glass cloth | 11,0% |
| Número CAS: 65997-17-3 | |
| Clasificación No Clasificado | |

El texto completo de todas las frases R e indicaciones de peligro (frases H) figura en la sección 16.

Comentarios sobre la composición Testato su material 0.1mm 35/35

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

| | |
|--|--|
| Información general | Consultar a un médico en caso de malestar. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. |
| Inhalación | EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Si la respiración se detiene, practicar la respiración artificial. Consulte a un médico para obtener consejos específicos. |
| Ingestión | EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca con agua. Consulte a un médico para obtener consejos específicos. |
| Contacto con la piel | Quíter la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente con abundante agua. |
| Contacto con los ojos | Si el polvo ha entrado en los ojos, haga lo siguiente. Enjuague inmediatamente con abundante agua. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Busque atención médica si los síntomas son severos o persisten después del lavado. |
| Protección de los primeros auxilios | Si se sospecha que los contaminantes están todavía presentes en el aire alrededor de la persona afectada, personal de primeros auxilios deber usar un respirador o aparato respiratorio autónomo correspondiente. |

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| | |
|-------------------|--|
| Inhalación | La inhalación de polvo durante el corte, pulido o de las operaciones que implican lijar este producto puede causar irritación del tracto respiratorio. |
| Ingestión | Debido a la naturaleza física de este producto, es poco probable que se produzca ingestión. Puede causar molestias si se ingiere. |

VT-5A2 CCL - TC

Contacto con la piel El polvo puede causar irritación leve.

Contacto con los ojos El polvo puede causar irritación leve.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados Seleccione el medio de extinción adecuado para el incendio circundante. Spray de agua, espuma, polvo seco o dióxido de carbono.

Medios de extinción inadecuados Ninguno sabe.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos específicos El producto no es inflamable.

Productos de combustión peligrosos La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Dióxido de carbono (CO₂). Monóxido de carbono (CO). Hidrocarburos halogenados. Humos o vapores amargos. Vapores o gases tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Evitar la inhalación de polvo y el contacto con la piel y los ojos.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar la dispersión de polvo o materiales contaminados.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Recoger en polvo utilizado un limpiador de aspiración de polvo con filtro de partículas o barrer cuidadosamente en recipientes de eliminación de residuos adecuados y sellar firmemente.

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso No se prevén requisitos específicos bajo condiciones normales de uso.

Asesoramiento sobre higiene ocupacional general No se prevén requisitos específicos bajo condiciones normales de uso.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de almacenamiento No se prevén requisitos específicos bajo condiciones normales de uso.

7.3. Usos específicos finales

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

VT-5A2 CCL - TC

8.2 Controles de la exposición

| | |
|---|---|
| Controles técnicos apropiados | Se pueden requerir una ventilación mecánica o ventilación de escape local. |
| Protección personal | La siguiente protección personal puede ser necesaria si la exposición a largo plazo durante el mecanizado, molienda y aserrado. |
| Protección de los ojos/la cara | Llevar gafas. |
| Protección de las manos | Llevar guantes. |
| Otra protección de piel y cuerpo | No se prevén requisitos específicos bajo condiciones normales de uso. |
| Medidas de higiene | Deben ser implementados buenos procedimientos de higiene personal. |
| Protección respiratoria | Use una mascarilla para polvo. |

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|--------------------------------------|---|
| Apariencia | Sólido. |
| Olor | No características de olor. |
| Umbral del olor | No aplica, es un producto inodoro. |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | UL-94 V0 |
| Densidad relativa | ~ 2.2 |
| Temperatura de descomposición | 375°C |
| Comentarios | La información dada es aplicable al producto que se suministra. |

9.2. Otros datos

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

| | |
|--------------------|--|
| Reactividad | No es reactivo en condiciones normales de uso. |
|--------------------|--|

10.2. Estabilidad química

| | |
|--------------------|---|
| Estabilidad | Estable bajo condiciones normales de uso. |
|--------------------|---|

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

| | |
|---|---|
| Posibilidad de reacciones peligrosas | El producto es estable. No se producirá polimerización peligrosa. |
|---|---|

10.4. Condiciones que deben evitarse

| | |
|---------------------------------------|--|
| Condiciones que deben evitarse | Evitar la generación y propagación de polvo. |
|---------------------------------------|--|

10.5. Materiales incompatibles

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiales que deben evitarse | Ácidos fuertes. Alcalinos fuertes. Agentes oxidantes fuertes. |
|--------------------------------------|---|

10.6. Productos de descomposición peligrosos

| | |
|---|---|
| Productos de descomposición peligrosos | Se descompone a temperaturas superiores a 375°C. Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO ₂). Hidrocarburos halogenados. Gases nitrosos (NO _x). |
|---|---|

SECCIÓN 11: Información toxicológica

VT-5A2 CCL - TC

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos toxicológicos No hay datos disponibles sobre la mezcla específica.

Contacto con la piel El polvo puede irritar la piel.

Contacto con los ojos El polvo puede irritar los ojos.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

12.1. Toxicidad

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad El producto no es biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad Sin datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

12.6. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Información general Recuperación externa, tratamiento, reciclado y eliminación de residuos deben cumplir con todas las leyes locales y/o nacionales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General El producto no está cubierto por las normas internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Número ONU

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación de la UE Ninguno Listado.

15.2. Evaluación de la seguridad química

SECCIÓN 16: Otra información

Emitido por Jefe de HS&E.

Fecha de revisión 11/03/2020

Revisión Issue 2

VT-5A2 CCL - TC

| | |
|--|----------------------------------|
| Número SDS | 4572 |
| Estado de SDS | Aprobado. |
| Indicaciones de peligro en su totalidad | H315 Provoca irritación cutánea. |

Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.